

AK-1250E2 シリーズ

エアチャック44K装備 (限定品)

タンク内最高圧力 (4.4MPa) **45** 気圧
 タンク容量 **11** ℓ
 騒音レベル (4.4MPa) **56** dB
 騒音レベル (3.9MPa) **64** dB
 重量 **16** kg

登録していた
 だいたお客様
 には... **2** 年間保証

ADP1111 (標準タイプ) 急速充填モード 通常運転時 **240** ℓ
 FAD1111 (シリーズアップ) 急速充填モード 通常運転時 **205** ℓ
 ADP1112 (標準タイプ) 急速充填モード 通常運転時 **125** ℓ
 FAD1112 (シリーズアップ) 急速充填モード 通常運転時 **120** ℓ
行程容積と定格回転数から求めた理論値 容積形圧縮機の試験規格ISO1217(JIS B 8341)による測定値

2014
 PREMIUM
 GREEN
 PREMIUM
 RED

プレミアム

AK-HL1250E2 シリーズ

メーカー希望小売価格: 各 ¥207,000 + 税

高圧エアチャック2個 常圧エアチャック2個

商品名: AK-HL1250E2 プレミアム (R)

商品品番: ZT91240 JANコード: 4902870 798543

商品名: AK-HL1250E2 プレミアム (G)

商品品番: ZT91241 JANコード: 4902870 798550

AK-HH1250E2 シリーズ

メーカー希望小売価格: 各 ¥209,000 + 税

高圧エアチャック4個

商品名: AK-HH1250E2 プレミアム (R)

商品品番: ZT91242 JANコード: 4902870 798567

商品名: AK-HH1250E2 プレミアム (G)

商品品番: ZT91243 JANコード: 4902870 798574



2連結コンプはマックスにお任せ!

2連続用・補助タンク接続用
「エアチャック44K」
 を装備 (限定品)

商品名	AK-HH1250E2 シリーズ	AK-HL1250E2 シリーズ
空気取出口	高圧バージ機構付 (2個)、高圧ワンタッチ式 (2個)	高圧バージ機構付 (1個)、高圧ワンタッチ式 (1個)、 常圧バージ機構付 (1個)、常圧ワンタッチ式 (1個)
モーター	DCブラシレスモーター 1200W	
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×25mm×1 2段側 40mm×10mm×1	
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁 (H): 高圧0.1~2.45MPa (約1~25kgf/cm ²)	減圧弁 (L): 常圧0.1~0.83MPa (約1~8.5kgf/cm ²)
圧力制御範囲	1.1-1.5 常圧内装用	ON圧 約1.1MPa OFF圧 約1.5MPa
	2.5-3.0 高圧内装用	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa
	3.2-4.0 高圧下地用	ON圧 約3.2MPa OFF圧 約4.0MPa
	3.9-4.4 高圧最大レス全物用	ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)	
エアタンク容量	11 ℓ	
高さ×幅×長さ/質量	363×309×605 (mm) / 16kg	
負荷電流値	急速充填モード	通常運転 超静音省電力
	15 (A)	14.5 (A) 12 (A)
発生音	65dB	64dB 56dB
回転速度	最大3400min ⁻¹	最大2900min ⁻¹ 最大1800min ⁻¹



※別途、連結ホースをお買い求めください。

マックス株式会社 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03)3669-8120(代)

札幌・盛岡・仙台・新潟・土浦・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島